



型号	HA26	HR26	HC26
特点	■ 极为可靠，重载 ■ 完善的电气保护和噪声免疫 ■ 分辨率高达 2540PPR，具有可选零位 ■ 联轴器和法兰为编码器提供热和电气隔离 ■ 可现场更换的联轴器	■ 极为可靠，重载 ■ 牢不可破的码盘 ■ 完善的电气保护和噪声免疫 ■ 分辨率高达 1024PPR，具有可选零位信号 ■ 联轴器和法兰为编码器提供热和电气隔离 ■ 可现场替换的联轴器	■ 极为可靠，重载 ■ 完善的电气保护和噪声免疫 ■ 分辨率高达 5000PPR，具有可选零位信号 ■ 联轴器和法兰为编码器提供热和电气隔离 ■ 可现场替换的联轴器
脉冲数	1 ~ 2540	1 ~ 1024	3000 ~ 5000
机械技术参数			
外壳尺寸	3.25"	3.25"	3.25"
轴径	1/4"、3/8"和1/2"	1/4"、3/8"和1/2"	1/4"、3/8"和1/2"
安装方式	集成联轴器和法兰	集成联轴器和法兰	集成联轴器和法兰
外壳防护等级	NEMA12/IP54	NEMA12/IP54	NEMA12/IP54
最大转速	5000rpm	10000rpm	10000rpm
振动	200m/s ² (5–2000Hz)	200m/s ² (5–2000Hz)	200m/s ² (5–2000Hz)
冲击	500m/s ² (11ms)	500m/s ² (11ms)	500m/s ² (11ms)
工作温度	标准 0 ~ +70°C 扩展 -40 ~ +85°C	标准 0 ~ +70°C 扩展 -40 ~ +85°C	标准 0 ~ +70°C 扩展 -40 ~ +85°C
连接	M23/M12/电缆	M23/M12/电缆	M23/M12/电缆
电气技术参数			
电源	5 ~ 26VDC, 5 ~ 15VDC	5 ~ 26VDC, 5 ~ 15VDC	5 ~ 26VDC, 5 ~ 15VDC
电流	80mA	80mA	80mA
最大脉冲频率	100kHz	100kHz	100kHz
输出	集电极开路，推挽，差分线驱动	集电极开路，推挽，差分线驱动	集电极开路，推挽，差分线驱动
波形	方波	方波	方波
页码	228	232	236