



WINDPOWER

硅树脂加热器装配

品质保证

专用设计

成本效率

快速交货

- 自带粘合剂
- 吊钩和弹簧
- 磁性衬背
- 维可牢尼龙搭扣
- 带扣和皮带
- 孔眼和系带
- RTV
- UL和VDE认证



UL and VDE approved manufacturing facilities



Lund & Sørensen A/S

Maserativej 4
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 85 78 22
Fax +45 75 85 75 35

info@ls-windpower.com
www.ls-windpower.com



硅树脂加热器装配

选装

根据加热方案的不同应用可选择很多种装配方式。对于高温环境下对一些低能量材质象塑料的表面进行长期的加热可选用粘合剂，同样对于永久性的粘合在室温硬化应用和其他工厂应用也可以选用粘合剂。对于需要加热器进行移动的场所，就可以选用吊钩和弹簧、磁性衬背以及尼龙搭扣等。这些装配方式可以共用以适应不同的应用场合。

供应线缆和连接器

朗森的设备通过单根或者多芯的硅树脂电缆连接终端，可以连接到大众厂家比如Amp和Molex等的连接器。其它类型可以根据需求通过双绞线或者套管进行连接。



客户定制

可根据客户需求定制各种尺寸和形状的产品，具体事宜请联系我们的技术工程师进行咨询。

